



AFRISO

instalacje pod kontrolą

CHROŃ SWÓJ DOM PRZED ZALANIEM

Bezprzewodowy system detekcji wycieku WaterControl



**AFRISO**

Zeroenergetyczne czujniki ECO

Czujniki ECO nie potrzebują żadnego zasilania. Samo wykrycie wycieku generuje tyle prądu aby skutecznie wysłać sygnał alarmowy. Mogą być dzięki temu montowane pod zabudową wanien lub w awaryjnych kanałach odwadniających.

Bezprzewodowa komunikacja EnOcean® (dwa czujniki w zestawie)

Czujniki wycieku komunikują się z centralą WaterControl z wykorzystaniem fal radiowych w technologii EnOcean. Nie ma potrzeby prowadzenia kabli pomiędzy czujnikami a centralą. Dzięki odporności sygnału EnOcean na zakłócenia dotrze on do centrali w każdych warunkach. Połączenie radiowe jest trwałe i stabilne.

Precyzyjne czujniki ECO (poza zestawem)

Zasilane ogniwem fotowoltycznym czujniki CON reagują nawet na najmniejszy wyciek. W niewłaściwych miejscach wyciek zostanie wykryty już od pierwszych kropli wody.

Zabezpieczenie całego budynku (zawór w zestawie)

Możliwość podłączenia do 10 czujników do jednej centrali wycieku WaterControl pozwala na objęcie ochroną przed zalaniem całego budynku.

Bezpieczne zasilanie elektryczne

Siłownik zamontowany za zaworze odcinającym jest zasilany bezpiecznym prądem stałym o niskim napięciu. W żadnej sytuacji nie może dojść do porażenia prądem płynącym po stalowych rurach.

Powielacz sygnału EnOcean (poza zestawem)

W rozległych instalacjach moc sygnału EnOcean może nie być wystarczająca. Do prawidłowego i pewnego działania sygnału w rozległych budynkach należy stosować powielacze sygnału EnOcean w postaci wygodnej w stosowaniu wtyczki elektrycznej.



ZESTAW ZAWIERA

Art.-Nr	Nazwa/opis	Cena
62 006	Zestaw do bezprzewodowej detekcji wycieku, zawór 2 x GW G 3/4", dwa czujniki CON, centrala sterująca	395 €
62 005	Zestaw do bezprzewodowej detekcji wycieku, zawór 2 x GW G 1", dwa czujniki CON, centrala sterująca	400 €

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Art.-Nr	Nazwa/opis	Cena
55 080	Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku ECO	99 €
78 146	Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku CON	104 €
78 977	Wtyczka elektryczna z funkcją powielacza sygnału bezprzewodowego EnOcean® APR 234	78 €

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE



Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku ECO

Centrala sterująca bezprzewodowego systemu detekcji wycieku WaterControl

Zawór odcinający systemu detekcji wycieku

Bezprzewodowy czujnik detekcji wycieku CON

profesjonalny wykonawca

