

KARTA PRODUKTOWA

Kompaktowy magnetyczny separator zanieczyszczeń ADS 110, uniwersalne przyłącza G3/4", Kvs 5,2 m³/h, z zaworem odcinającym i złączką



DANE TECHNICZNE

- **przyłącza:** G³/₄" x nakrętka G³/₄"
- **maksymalna temperatura medium:** 90°C
- **wielkość oczka siatki filtracyjnej:** 800 µm
- **maksymalne ciśnienie:** 3 bar
- **Kvs:** 5,2 m³/h
- **moc magnezu:** 12 000 Gs
- **zalecany maksymalny przepływ:** 1,6 m³/h

Art.-Nr 77 110 00

Kod EAN: 5902510007539

- Separator zanieczyszczeń ADS 110 służy do ciągłego usuwania zanieczyszczeń stałych, mogących spowodować uszkodzenie elementów instalacji
- Chroni instalację przez podwójny system filtracji – mechaniczny i magnetyczny
- Oddziela i eliminuje cząstki metaliczne zawieszone w czynniku grzewczym, co wydłuża żywotność kotła i innych komponentów instalacji
- Separator ADS 110 przeznaczony jest do montażu w instalacjach centralnego ogrzewania, jak również chłodniczych
- Do stosowania w instalacjach, w których występuje ciągła cyrkulacja czynnika, a czynnikiem roboczym jest woda bądź mieszaniny wody i glikolu o stężeniu glikolu nieprzekraczającym 50%

CERTYFIKATY I GWARANCJA

3 lata gwarancji